

## Intonacatrici - Koine 4/5

Intonacatrici trifase per materiali premiscelati asciutti



**Applicazioni:** Per miscelare e spruzzare materiali premiscelati in sacchi o da silo (intonaci base calce-cemento, gesso, isolanti).

#### Caratteristiche Distintive

- Motori di potenza superiore alla media a servizio continuo S1
- Compressore a membrane esclusivo IMER
- Pompa acqua autoadescante con corpo inox e girante in ottone
- Impianto acqua in ottone, quadro elettrico ottimizzato con un solo contattore sovradimensionato da 18,5 kW
- Dispositivi di sicurezza nel rispetto delle più recenti normative CE

#### Equipaggiamento di Serie

- Compressore elettrico a membrana
- Pompa acqua autoadescante
- Quadro elettrico di alimentazione e comando
- Statore e Vite D6-3
- Nr. 40 m cavo elettrico
- Nr. 40 m tubo acqua
- Nr. 15 m tubo per materiale Ø 25 con attacchi rapidi
- Nr. 16 m tubo acqua Ø 13 con attacchi rapidi
- Cassetta accessori con pistola e connettori
- Accessori per pulizia (raschiatore e spugna)

Dati Tecnici	Koine 5	Koine 4
<b>Alimentazione</b>	400/50	400/50 V/Hz
<b>Potenza max installata</b>	7,5	7,5 kW
<b>Potenza motore miscelatore</b>	5,5	5,5 kW
<b>Altezza di carico</b>	900	900 mm
<b>Capacità tramoggia</b>	110	110 l
<b>Portata materiale</b>	22	22 l/min
<b>Dimensioni larg./lung./h</b>	680/1190/1560	730/1190/1560 mm
<b>Peso</b>	263	263 Kg
<b>Massima distanza di pompaggio</b>	Ø35/50	Ø25/25 Pipe/mm/m
<b>Livello pressione sonora</b>	< 801	80 dB (A)
<b>Compressore elettrico</b>	0,95/2,6/250	0,95/2,6/250 kW/A/l/min