

Pompe a Vite - Small 50

Pompa a vite multi-uso per intonaci tradizionali e materiali premiscelati



Applicazioni: Per spruzzare intonaci tradizionali (su muratura, risanamento strutture rinforzate) e premiscelati, premiscelati tixotropici, prodotti impermeabilizzanti, prodotti rasanti e colorati, rivestimenti con vernici; per riempimento fughe; per iniezioni di consolidamento; per getti di betoncino.

Caratteristiche Distintive

- Quadro elettrico con inverter esclusivo IMER per garantire la più ampia escursione di portata con massime prestazioni
- Motore con 3 livelli di protezione
- Componenti di qualità delle migliori marche
- Massima granulometria da spruzzare 6 mm
- Dispositivi di sicurezza nel rispetto delle più recenti normative CE
- Esclusiva gamma accessori per la più grande varietà di applicazioni

Equipaggiamento di Serie

- Quadro elettrico di alimentazione e comando
- Vasca in Acciaio INOX
- Corpo pompa e Vite D8 1,5 ECO
- Comando elettrico a distanza con 16 m cavo elettrico
- Nr. 20 m cavo elettrico di alimentazione
- Predisposizione per comando pneumatico
- Predisposizione per vibrovaglio
- Gruppo misuratore di pressione
- Cassetta accessori

Accessori Opzionali

- Kit malta premiscelata / tradizionale
- Kit Iniezioni
- Kit fughe e rasanti
- Kit Pittura
- Vibrovaglio
- Compressore a membrana
- Compressore a pistoni
- Rullo schiacciasacchi
- Radiocomando
- Coperchio tramoggia

Dati Tecnici	Small 50
Alimentazione	230/50 V/Hz
Potenza motore	1,5 kW
Giri motore	8±140 rpm
Altezza di carico	650 mm
Capacità tramoggia	50 l
Portata materiale	0,8±14 l/min
Dimensioni larg./lung./h	520/1120/650 mm
Peso	69 Kg
Massima distanza di pompaggio*	Pipe Ø 19 mm
Livello pressione sonora	< 74 dB (A)